

Technische Information

Nr.
1/91

8
Zyl.

3

4-Gang - Automatikgetriebe Hinterachsgetriebe / Ölstand

(Rep. Gr. 39..)

D

Fahrzeug-Typ: 928 S4

Modelljahr: '91 (M)

Betrifft: Ölmenge im Ausgleichsgetriebe.

Anlaß: Ölstand-Absenkung

Hinweis: Die Ölmenge im Ausgleichsgetriebe ist bei Automatikfahrzeugen von **bisher ca. 3,0 l auf ca. 2,3 l reduziert** worden.
Der **Ölstand** (kalt) ist bei waagrecht stehendem Fahrzeug jetzt **ca. 27 mm unter dem Rand** der Einfüll-Öffnung.
Bisher: Öl bis an die Einfüll-Öffnung.

Einsatztermin: 07. Februar 1991 ab Getriebe-Nr.
A 2816 3 M 01682

- Reparatur/
Wartung:
1. Die **Ölstand-Absenkung** gilt nur für **Modell '91 (M)** und nur bei **Automatik-Fahrzeugen**.
 2. Wenn im Bereich der **Getriebe-Entlüftung Ölspuren** zu erkennen sind, muß die Ölmenge um **max. 0,7 l reduziert** werden. Dies betrifft nur **Fahrzeuge**, die mit **bisheriger Ölmenge** von ca. 3,0 l ausgeliefert wurden. Der **neue Ölstand** darf **max. 27 mm unter dem Rand** der Einfüll-Öffnung sein.
 3. Falls **nicht eindeutig festgestellt** werden kann, ob die **Ölmenge bereits reduziert** worden ist, kann mit einem umgebogenen Schweißdraht der Ölstand über die Einfüll-Öffnung ermittelt werden.
 4. Beim **80 000 km-Wartungsdienst** bzw. bei **Reparaturarbeiten** ist bei diesen Fahrzeugen die reduzierte Ölmenge einzufüllen.

Literatur: Bitte ergänzen Sie die Angaben in den nachfolgenden Unterlagen:
- Broschüre "Information Modell '91" (Technische Daten)
- Betriebsanleitung (Füllmengen bzw. Ölstand prüfen).



SERVICE

Datum: 08.03.1991
VKQPI: 83011
Seite: 1 von 1