

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 911/912		bis 1968								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge	
							Trockenhandling	Nasshandling		
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	N0	++	++	911 alle Modelle bis 1968	
					Fulda Y - 2000	N0	+	++		
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P6000 ²⁾	N1	++	+	911, Mod. '65-'67	
					Goodyear Excellence	N0	+	++	911S, Mod. '67 u. '68	
					Fulda Carat Progresso	N0	+	++	911 L u. T, Mod. '68	
					Dunlop SP Sport Fast Responce	N0	++	++	912 Mod. '66-'68	
Typ 911		ab 1969								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge	
							Trockenhandling	Nasshandling		
15 Zoll	6Jx15	36	VA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	911, ab Mod. '69	
					Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+		
16 Zoll	6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911, ab Mod. '69	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin MXX3	N2	++	++		
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
					Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++		
	7Jx16	23,3	HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin MXX3	N2	++	++		
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		
					Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+		
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
6Jx16	36	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911, ab Mod. '69		
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+			
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++			
				Michelin MXX3	N2	+	+			
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++			
				Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++			
7Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++			
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+			
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++			
				Michelin MXX3	N2	+	+			
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++			
				Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++			
Typ 911		Turbo (930)								
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge	
							Trockenhandling	Nasshandling		
16 Zoll	7Jx16	23,3	VA	205/55 R16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	911 Turbo (Mod. '75-'89)	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++		
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++		
	8Jx16	10,6	HA	225/50 R16	Michelin MXX3	N2	+	+		
					Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++		
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++		
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++		
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	911 Turbo (Mod. '75-'89)	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		
					Michelin MXX3	N2	++	++		
	9Jx16	15	HA	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	911 Carrera 'Turbo-Look' (Mod. '85-'86)	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++		

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 914	bis 1968								
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
Radgröße							Trockenhandling	Nasshandling	
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 98V	Michelin XWX ¹⁾	N0	++	++	914, 914/6
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	
	6Jx15	36	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914
					Goodyear Excellence	N0	+	++	914/6, Mod. '70-'72
					Fulda Carat Progresso	N0	+	++	
					Dunlop SP Sport Fast Responce	N0	++	++	
	6Jx15	36	VA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914/6, Mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 924									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeug
Radgröße							Trockenhandling	Nasshandling	
15 Zoll	6Jx15	36	VA/HA	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	1)	++	++	924, Mod. '76-'85
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	924 S, Mod. '86-'88
									924 Turbo, Mod. '79-'82
									924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924, Mod. '76-'85
					Goodyear Excellence	N0	+	++	924 S, Mod. '86-'88
					Fulda Carat Progresso	N0	+	+++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Dunlop SP Sport Fast Response	N0	++	++	924 Carrera GT, Mod. '81
	7Jx15	23,3	VA/HA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924 Turbo, Mod. '79-'82
									924 Carrera GT, Mod. '81
16 Zoll	6Jx16	52,3/ 53	VA/HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, Mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	6Jx16	52,3/ 53	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	924 Turbo, Mod. '79-'82
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, Mod. '86-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
7Jx16	52,3/ 55	HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++		
				Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++		
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
				Michelin MXX3	N2	++	++		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++		

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾Dieser Reifen wird nur in einer Variante produziert und besitzt daher keine (!) Spezifikationskennziffer. Er entspricht trotzdem vollständig den Porsche Anforderungen und ist deshalb entsprechend freigegeben.

²⁾Load Index/Speed Index 91W

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 928									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7Jx16	65	VA/HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	928, Mod. '78-'82
16 Zoll					Bridgestone Expedia S-01	N2	0	+	928 S, Mod. '80-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++		
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Michelin MXX3	N2	+++	++	928 GT bis '92
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	928 S4, CS, GT '89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
	8Jx16	52,3	HA	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	+++	++	
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
Radgröße	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	928 S4, CS, GT '89, GTS
17 Zoll					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	

0 = befriedigend; + = gut;
 ++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 944	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße 16 Zoll	7Jx16	23,3	VA/HA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944, Mod. '82-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
					Michelin MXX3	N2	+	+++	
	7Jx16	23,3	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944, Mod. '82-'86
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 Turbo, Mod. '85-'86
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	23,3	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	52,3/ 55	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	944 Mod. '87-'89
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 S Mod. '87-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	944 S2 Mod. '89-'91
					Michelin MXX3	N2	+	+	944 Turbo Mod. '87-'91
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	52,3/ 52	HA	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	65	VA	225/50 ZR16	Michelin MXX3	N2	+++	++	944 Turbo S
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	944 S2 R01-Fahrwerk
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin MXX3	N2	+++	++	
	9Jx16	60	HA	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin MXX3	N2	+++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
Radgröße 17 Zoll	7,5 Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 Mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 S Mod. '87-'88
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 S2 Mod. '89-'91
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 Turbo Mod. '87-'91

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (N0, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilgutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

959

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 959	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	8Jx17 DL		VA	235/45 ZR17	Bridgestone RE071	NO	+	+	959
17 Zoll	10Jx17 DL		HA	255/40 VR17	Bridgestone RE071	NO	+	+	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 964												
Radgröße	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge			
							Trockenhandling	Nasshandling				
16 Zoll	6Jx16	52/	VA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Dir.	N3	++	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94			
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++				
		Bridgestone Potenza S-02	N3		++	++						
		Continental ContiSportContact	N1		+++	+++						
		Michelin MXX3	N2		+	++						
		Pirelli P-Zero Dir.	N3		++	++						
	8Jx16	52/	HA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++				
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++				
		Continental ContiSportContact	N1		+++	+++						
		Michelin MXX3	N2		+	++						
		Pirelli P-Zero Dir.	N3		++	++						
		Michelin Pilot Exalto PE2	N0		0	+++						
7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Michelin MXX3	N2	+	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94				
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+					
	Continental ContiSportContact	N1		+++	+++							
	Michelin MXX3	N2		+	++							
	Bridgestone Potenza S-02	N3		++	++							
	Continental ContiSportContact	N1		+++	+++							
9Jx16 *)	52,3	HA	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	+	++	964 Speedster Mod. '93 u. '94				
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+					
	Continental ContiSportContact	N1		+++	+++							
	Michelin MXX3	N2		+	++							
	Bridgestone Potenza S-02	N3		++	+							
	Continental ContiSportContact	N1		+++	+++							
17 Zoll	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++				
		Continental ContiSportContact2	N2		+++	+++						
		Michelin PilotSport PS2	N3		+++	++						
		Pirelli P-Zero Rosso	N3		++	+						
		Bridgestone Potenza S-02A	N4		++	++						
		Continental ContiSportContact2	N2		+++	+++						
		Michelin PilotSport PS2	N3		+++	++						
		8Jx17	52		HA	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3		++	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94
							Bridgestone Potenza S-02A	N4		++	++	
			Continental ContiSportContact2		N2		+++	+++				
			Michelin PilotSport PS2		N3		+++	+++				
	Pirelli P-Zero Rosso		N3	++	++							
	Bridgestone Potenza S-02A		N4	+	+							
	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Carrera 2 Mod. '90-'94 964 Carrera 4 Mod. '89-'94 964 Carrera RS Mod. '92 964 Speedster Mod. '93 u. '94			
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+				
		Bridgestone Potenza S-02	N3		++	++						
		Continental ContiSportContact2	N2		++	+++						
		Michelin PilotSport PS2	N3		+++	+++						
		Pirelli P-Zero Rosso	N3		++	++						
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+				
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++				
		Continental ContiSportContact2	N2		++	+++						
		Michelin PilotSport PS2	N3		+++	+++						
Pirelli P-Zero Rosso		N3	++		++							
Bridgestone Potenza S-02A		N4	+		+							
Bridgestone Potenza S-02		N3	++		++							
Continental ContiSportContact2		N2	++		+++							
Michelin PilotSport PS2		N3	+++		+++							
Turbo		7Jx17	55		VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3		++	++	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94
							Bridgestone Potenza S-02A	N4		+	+	
			Bridgestone Potenza S-02		N3		++	++				
	Continental ContiSportContact2		N2	++	+++							
	Michelin PilotSport PS2		N3	+++	+++							
	Pirelli P-Zero Rosso		N3	++	++							
	Bridgestone Potenza S-02A		N4	+	+							
	Bridgestone Potenza S-02		N3	++	++							
	Continental ContiSportContact2		N2	++	+++							
	Michelin PilotSport PS2		N3	+++	+++							
	8Jx17		52	VA	225/45 R17		Bridgestone S01	N0	+	+	964 Turbo Mod. '91 u. '92 964 Turbo S Mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 u. '94	
							9,5Jx17 *)	68	HA	275/35 ZR17		
		10Jx18	65/	HA		265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Zero	N4	++	+++		964 Turbo 3,6 Mod. '93 u. '94
							Bridgestone Potenza S-02A	N3	++	++		
			Continental ContiSportContact2	N2			++	++				
			Michelin PilotSport PS2	N3			++	++				
	Pirelli P-Zero Zero		N4	++	+++							
	Bridgestone Potenza S-02A		N3	++	++							
	18 Zoll	61	HA	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	++	++				
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++				
		Pirelli P-Zero Zero	N4		++	+++						
		Bridgestone Potenza S-02A	N3		++	++						
		Continental ContiSportContact2	N2		++	++						
		Michelin PilotSport PS2	N3		++	++						

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) 17 mm Distanzscheiben auf der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

968

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 968									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
Radgröße							Trockenhandling	Nasshandling	
17 Zoll	7,5Jx17	65	VA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	968 Mod. '92-'95
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	968 CS Mod. '93-'95
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Typ 968 Turbo S									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
Radgröße							Trockenhandling	Nasshandling	
18 Zoll	8Jx18	53	VA	235/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	968 Turbo S, Mod '93
	10Jx18	65	HA	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	

0 = befriedigend; + = gut;
 ++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.

Empfohlene Sommerreifenfabrikate und -typen

Typ 993									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	7Jx16	55	VA	205/55 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	993 Carrera Mod. '94-'98
16 Zoll					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
	9Jx16	70	HA	245/45 ZR16	Michelin MXX3	N2	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
Radgröße	7Jx17	55	VA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	993 Carrera Mod. '94-'98
17 Zoll					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	993 Carrera S Mod. '97 u. '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
	9Jx17	55	HA	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
Radgröße	8Jx18	50/ 52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	993 Mod. '94-'98
18 Zoll					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	993 Carrera RS '95 u. '96
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	nicht: Targa, Cabrio vor '96
	10Jx18	65	HA	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	

Typ 993 Turbo									
	Dimension	ET	Achsen	Reifen-Dimension	Profilbezeichnung	Spez.	Charakterisierung		Fahrzeuge
							Trockenhandling	Nasshandling	
Radgröße	8Jx18	52	VA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	993 Turbo
18 Zoll					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	HA	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	

0 = befriedigend; + = gut;
++ = sehr gut; +++ = hervorragend

Es dürfen nur Reifen des gleichen Fabrikats und Typs, dem gleichen Speed Index und der gleichen Spezifikationskennziffer (NO, N1, N2 ...) an einem Fahrzeug verwendet werden.

*) mit 25 mm Distanzscheibe je Rad an der Hinterachse.

Weitere, detaillierte Informationen bezüglich zulässiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind in den entsprechenden Teilegutachten/Herstellerbescheinigungen enthalten, die den Porsche Partnern vorliegen.